

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2025 рік

Інформація про план

UA-P-2025-04-11-013661-a - eac19e76b4a24b77a89629f3b8fe1c15

1. Найменування плану: ДК 021:2015:33140000-3 Медичні матеріали Інтродюсер 6F, для трансрадіального доступу, від 110 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, ангиографічна голка 21Gx40мм Провідник з тефлоновим покриттям, з м'яким атравмат. рентгеноконтрастним кінчиком, матеріал сердечника:нержавіюча мед. сталь, форма кінчика: прямий, рівень підтримки: стандартний, Ø провідника 0.035, довжина провідника: 260 см Провідник з гідрофільним покриттям, з м'яким атравмат. рентгеноконтрастним кінчиком, матеріал сердечника:нітинол, форма кінчика: кутовий, рівень підтримки: стандартний, Ø провідника 0.035, довжина провідника: 180 см Провідник, для стандартних ситуацій, пряма, Ø 0.014", L 185,0см, навантаження на кінчик 2.9 грам, L рентгенконтрастного сегменту 30,0см Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона до 1,5 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см Коронарний балон-катетер:для предил. станд. ураж., L бал: 25 мм, Ø бал:1,25 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,36F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,019" Коронарний балон-катетер:для предил. станд. ураж., L бал: 20 мм, Ø бал:1,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,36F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,0193" Коронарний балон-катетер для, L балона 11-20 мм, Ø балона 1,75-2,25 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 2,5-3,0 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 2,5-3,0 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 12 Атм, тиск розриву балону від 18 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 3,25-3,75 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 12 Атм, тиск розриву балону від 18 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 4,0-4,5 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 12 Атм, тиск розриву балону від 18 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см Коронарний балон-катетер, L балона до 10 мм, Ø балона 4,0-4,5 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 12 Атм, тиск розриву балону від 18 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см Катетер балонний, L балона 12 мм, Ø балона 0,75 мм, профіль верхівки 0.0156", тиск балону 10 Атм, тиск розриву балону 20 Атм, Ø проксимального шафту від 1,9 F, Ø дистального шафту 2,2 F, L 140см Катетер балонний, L балона 15 мм, Ø балона 0,75 мм, профіль верхівки 0.0156", тиск балону 10 Атм, тиск розриву балону 20 Атм, Ø проксимального шафту від 1,9 F, Ø дистального шафту 2,2 F, L 140см Катетер балонний, L балона 15 мм, Ø балона 1 мм, профіль верхівки 0.0156", тиск балону 10 Атм, тиск розриву балону 20 Атм, Ø проксимального шафту від 1,9 F, Ø дистального шафту 2,2 F, L 140см Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 3,25-3,75 мм, профіль

верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шайфу від 1,8 F, Ø дистального шайфу від 2,3 F, L від 140 см Інфляційний пристрій, об'єм 20 мл (індефлятор, 3-ходовий краник), тиск 30 Атм, гнучка трубка з 3-ходовим краником 25 см, дисплей (під кутом 30°, з флюоресцируючим фоном) Катетер ангиографічний, зовн Ø: 6 Fr, вн Ø: 0,056", L : 100 см, мах.: 1200 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф.,нейл. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Amplatz Left, крив.: AL2.0 Катетер ангиографічний, зовн Ø: 6 Fr, вн Ø: 0,056", L : 100 см, мах.: 1200 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф.,нейл. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Multipurpose, крив.: MPA Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1200 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф.,нейл. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Speciality, крив.: LCB Катетер ангиографічний, зовн Ø: 6 Fr, вн Ø: 0,056", L : 100 см, мах.: 1200 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф.,нейл. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Multipurpose, крив.: MPB Катетет 6 Fr, довжина 100 см, максимальний тиск 1200 psi, сумісність з провідником 0.038 дюйм, подвійне обплетення із нержавіючої сталі, гідрофільне покриття, форма (конфігурація) катетера: Judkins Right, Крива: JR4.0 Катетет 6 Fr, довжина 100 см, максимальний тиск 1200 psi, сумісність з провідником 0.038 дюйм, подвійне обплетення із нержавіючої сталі, гідрофільне покриття, форма (конфігурація) катетера: Judkins Left, Крива: JL4.0 Направляющий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: EBU, EBU3.75 Направляющий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: EBU, EBU3.5 Направляющий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: Judkins Left, JL3.5 Направляющий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: Judkins Right, JR3.5 Направляющий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: Amplatz Right, AR2.0 Направляющий катетер, Для доступу до аортального шунту, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: Left Coronary Bypass, LCB Аспіраційний катетер 6 F, зовнішній Ø до 0,07", сумісність з провідниковим катетером 6 F, сумісність з провідником 0,014", без бокових отворів, Rapid Exchange, рентгенконтрастний маркер, дистальний кінець з металевою опліткою, L від 140 см Направляющий подовжувальний катетер розмір 6F, з гідрофільним покриттям та рентгенконтрастним кінчиком, без бокових отворів, довжиною 150 см, сумісний з 6F направляющим катетером

2. Сума: 7 863 237.37 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 11.04.2025 15:38

Інформація про замовника

5. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "МІСЬКА ЛІКАРНЯ №1"

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 05483078

7. Місцезнаходження: 54003, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. 2 Екіпажна, буд. 4

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Інтродюсер 6F, для трансрадіального доступу, від 110 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, ангіографічна голка 21Gx40мм, Провідник з тефлоновим покриттям, з м'яким атравмат. рентгеноконтрастним кінчиком, матеріал сердечника: нержавіюча мед. сталь, форма кінчика: прямий, рівень підтримки: стандартний, Ø провідника 0.035, довжина провідника: 260 см, Провідник з гідрофільним покриттям, з м'яким атравмат. рентгеноконтрастним кінчиком, матеріал сердечника: нітинол, форма кінчика: кутовий, рівень підтримки: стандартний, Ø провідника 0.035, довжина провідника: 180 см, Провідник, для стандартних ситуацій, пряма, Ø 0.014", L 185,0см, навантаження на кінчик 2.9 грам, L рентгеноконтрастного сегменту 30,0см, Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона до 1,5 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см, Коронарний балон-катетер: для предил. станд. ураж., L бал.: 25 мм, Ø бал.: 1,25 мм, покр. гідроф., проф. верх.: 0,016, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр. 0,014", Ø дист. шаф.: 2,36F, L кат.: 140 см, Ø вх. у стен. 0,016", Ø прох. стен. 0,019", Коронарний балон-катетер: для предил. станд. ураж., L бал.: 20 мм, Ø бал.: 1,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.: 0,016, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр. 0,014", Ø дист. шаф.: 2,36F, L кат.: 140 см, Ø вх. у стен. 0,016", Ø прох. стен. 0,0193", Коронарний балон-катетер для, L балона 11-20 мм, Ø балона 1,75-2,25 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см, Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 2,5-3,0 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см, Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 2,5-3,0 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 12 Атм, тиск розриву балону від 18 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см, Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 3,25-3,75 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 12 Атм, тиск розриву балону від 18 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см, Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 4,0-4,5 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 12 Атм, тиск розриву балону від 18 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см, Коронарний балон-катетер, L балона до 10 мм, Ø балона 4,0-4,5 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 12 Атм, тиск розриву балону від 18 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см, Катетер балонний, L балона 12 мм, Ø балона 0,75 мм, профіль верхівки 0.0156", тиск балону 10 Атм, тиск розриву балону 20 Атм, Ø

проксимального шайфу від 1,9 F, Ø дистального шайфу 2,2 F, L 140см, Катетер балонний, L балона 15 мм, Ø балона 0,75 мм, профіль верхівки 0.0156", тиск балону 10 Атм, тиск розриву балону 20 Атм, Ø проксимального шайфу від 1,9 F, Ø дистального шайфу 2,2 F, L 140см, Катетер балонний, L балона 15 мм, Ø балона 1 мм, профіль верхівки 0.0156", тиск балону 10 Атм, тиск розриву балону 20 Атм, Ø проксимального шайфу від 1,9 F, Ø дистального шайфу 2,2 F, L 140см, Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 3,25-3,75 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шайфу від 1,8 F, Ø дистального шайфу від 2,3 F, L від 140 см, Інфляційний пристрій, об'єм 20 мл (індефлятор, 3-ходовий краник), тиск 30 Атм, гнучка трубка з 3-ходовим краником 25 см, дисплей (під кутом 30°, з флюоресцируючим фоном), Катетер ангиографічний, зовн Ø: 6 Fr, вн Ø: 0,056", L : 100 см, мах.: 1200 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф.,нейл. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Amplatz Left, крив.: AL2.0, Катетер ангиографічний, зовн Ø: 6 Fr, вн Ø: 0,056", L : 100 см, мах.: 1200 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф.,нейл. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Multipurpose, крив.: МРА, Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1200 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф.,нейл. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Spesiality, крив.: LCB, Катетер ангиографічний, зовн Ø: 6 Fr, вн Ø: 0,056", L : 100 см, мах.: 1200 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф.,нейл. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Multipurpose, крив.: МРВ, Катетет 6 Fr, довжина 100 см, максимальний тиск 1200 psi, сумісність з провідником 0.038 дюйм, подвійне обплетення із нержавіючої сталі, гідрофільне покриття, форма (конфігурація) катетера: Judkins Right, Крива: JR4.0, Катетет 6 Fr, довжина 100 см, максимальний тиск 1200 psi, сумісність з провідником 0.038 дюйм, подвійне обплетення із нержавіючої сталі, гідрофільне покриття, форма (конфігурація) катетера: Judkins Left, Крива: JL4.0, Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: EBU, EBU3.75, Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: EBU, EBU3.5, Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: Judkins Left, JL3.5, Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: Judkins Right, JR3.5, Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: Amplatz Right, AR2.0, Направляючий катетер, Для доступу до аортального шунту, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: Left Coronary Bypass, LCB, Аспіраційний катетер 6 F, зовнішній Ø до 0,07", сумісність з провідниковим катетером 6 F, сумісність з провідником 0,014", без бокових отворів, Rapid Exchange, рентгенконтрастний маркер, дистальний кінець з металевою опліткою, L від 140 см, Направляючий подовжувальний катетер розмір 6F, з гідрофільним покриттям та рентгенконтрастним кінчиком, без бокових отворів, довжиною 150 см, сумісний з 6F направляючим катетером

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 7 863 237.37 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		1 275 981.39 UAH
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		6 587 255.98 UAH

13. Процедура закупівлі: Запит (ціни) пропозицій

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Квітень 2025