

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2026 рік

Інформація про план

UA-P-2026-02-24-014707-a - 7da8850fc9a84a78868a52c756870812

1. Найменування плану: Інтродюсер 6F, для трансрадіального доступу, 110 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, голка 21Gx40мм, технологія тонких стінок; Катетер балонний, L балона 12 мм, Ø балона 1 мм, профіль верхівки 0.0156", тиск балону 10 Атм, тиск розриву балону 20 Атм, Ø проксимального шафту від 1,9 F, Ø дистального шафту 2,2 F, L 140см; Катетер балонний, L балона 15 мм, Ø балона 1 мм, профіль верхівки 0.0156", тиск балону 10 Атм, тиск розриву балону 20 Атм, Ø проксимального шафту від 1,9 F, Ø дистального шафту 2,2 F, L 140см; Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Right, крив.: JR4.0; Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Left, крив.: JL3.5; Катетер ангиографічний, зовн Ø: 4 Fr, вн Ø: 0,041", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,035", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Left, крив.: JL4.0; Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Right, крив.: JR3.5; Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", кількість бічних отворів: 1, ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Tiger, крив.: TIG; Направляючий катетер, Judkins Left, JL3.5, зовнішній Ø 6 F, внутрішній Ø не менше 0,07", L не менше 100 см, рентгенконтрастна мітка, металева оплітка, без бокових отворів, на основі нейлону/полімеру; Направляючий катетер на основі полімеру, діаметр 6F, Внутр. діаметр.: 0.071, з рентгенконтрастними мітками, металевою опліткою, з боковими отворами, довжина катетера 100 см, форма катетера:Judkins Left, крива: JL4.0; Направляючий катетер, Judkins Right, JR3.5, зовнішній Ø 6 F, внутрішній Ø не менше 0,07", L не менше 100 см, рентгенконтрастна мітка, металева оплітка, без бокових отворів, на основі нейлону/полімеру; Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі полімеру, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, з боковими отворами, форма (конфіг.) катет.: Judkins Right, JR4.0; Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі полімеру, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: EBU Left, EBU3.5; Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі полімеру, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: EBU Left, EBU3.75; Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі полімеру, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: EBU Left, EBU4.0; Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона до 1,5 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см; Коронарний провідник: для складних уражень звивистих артерій, внутрішній стержень із

нітинолу/нерж. сталі, рентгенконтрастний сегмент 3-5 см, гідрофільне/силіконове покриття, (L від 180см, Ø 0.014"), кінчик прямий або J-подібний, навантаження 1-6 г; Коронарний провідник, для складних уражень звивистих артерій, прямий/J-подібний, Ø 0.014", L ≥ 180,0см, навантаження на кінчик 0,5-3 грам, L рентгенконтрастного сегменту ≥ 3,0см, гідрофільне/силіконове покриття; Коронарний провідник: для стандартних втручань, довжина — 185 см, діаметр — 0.014". Пряма форма кінчика з навантаженням 2.5 г. Внутрішній стержень — нітинол, дистальна частина — полімерна, покриття — гідрофільне. Рентгенконтрастний сегмент — 30 см.; Провідник з тефлоновим покриттям, з м'яким атравмат. рентгеноконтрастним кінчиком, матеріал сердечника:нержавіюча мед. сталь, форма кінчика: J-тип, рівень підтримки: стандартний, Ø провідника 0.035, довжина провідника: 180 см; Інфляційний пристрій, об'єм 20 мл (індефлятор, 3-ходовий краник, Y-коннектор, пристрій для введення провідника, обертаючий пристрій), тиск 30 Атм, гнучка трубка з 3-ходовим краником від 25 см, дисплей (під кутом 30°, з флюоресцируючим фоном)

2. Сума: 1 600 000.00 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 24.02.2026 15:41

Інформація про замовника

5. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Шосткинська центральна районна лікарня" Шосткинської міської ради

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 01981514

7. Місцезнаходження: 41100, Україна, Сумська область, місто Шостка, ВУЛИЦЯ ЛЯШКА МИРОСЛАВА будинок 1

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Інтродюсер 6F, для трансрадіального доступу, 110 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, голка 21Gx40мм, технологія тонких стінок, Катетер балонний, L балона 12 мм, Ø балона 1 мм, профіль верхівки 0.0156", тиск балону 10 Атм, тиск розриву балону 20 Атм, Ø проксимального шафту від 1,9 F, Ø дистального шафту 2,2 F, L 140см, Катетер балонний, L балона 15 мм, Ø балона 1 мм, профіль верхівки 0.0156", тиск балону 10 Атм, тиск розриву балону 20 Атм, Ø проксимального шафту від 1,9 F, Ø дистального шафту 2,2 F, L 140см, Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Right, крив.: JR4.0, Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Left, крив.: JL3.5, Катетер ангиографічний, зовн Ø: 4 Fr, вн Ø: 0,041", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,035", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн.

просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Left, крив.: JL4.0, Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Right, крив.: JR3.5, Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", кількість бічних отворів: 1, ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Tiger, крив.: TIG, Направляючий катетер, Judkins Left, JL3.5, зовнішній Ø 6 F, внутрішній Ø не менше 0,07", L не менше 100 см, рентгенконтрастна мітка, металева оплітка, без бокових отворів, на основі нейлону/полімеру, Направляючий катетер на основі полімеру, діаметр 6F, Внутр. діаметр.: 0.071, з рентгенконтрастними мітками, металевою опліткою, з боковими отворами, довжина катетера 100 см, форма катетера: Judkins Left, крива: JL4.0, Направляючий катетер, Judkins Right, JR3.5, зовнішній Ø 6 F, внутрішній Ø не менше 0,07", L не менше 100 см, рентгенконтрастна мітка, металева оплітка, без бокових отворів, на основі нейлону/полімеру, Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі полімеру, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, з боковими отворами, форма (конфіг.) катет.: Judkins Right, JR4.0, Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі полімеру, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: EBU Left, EBU3.5, Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі полімеру, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: EBU Left, EBU3.75, Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі полімеру, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: EBU Left, EBU4.0, Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона до 1,5 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см, Коронарний провідник: для складних уражень звивистих артерій, внутрішній стержень із нітинолу/нерж. сталі, рентгенконтрастний сегмент 3-5 см, гідрофільне/силіконове покриття, (L від 180см, Ø 0.014"), кінчик прямий або J-подібний, навантаження 1-6 г, Коронарний провідник, для складних уражень звивистих артерій, прямий/J-подібний, Ø 0.014", L ≥ 180,0см, навантаження на кінчик 0,5-3 грам, L рентгенконтрастного сегменту ≥ 3,0см, гідрофільне/силіконове покриття, Коронарний провідник: для стандартних втручань, довжина — 185 см, діаметр — 0.014". Пряма форма кінчика з навантаженням 2.5 г. Внутрішній стержень — нітинол, дистальна частина — полімерна, покриття — гідрофільне. Рентгенконтрастний сегмент — 30 см., Провідник з тефлоновим покриттям, з м'яким атравмат. рентгеноконтрастним кінчиком, матеріал сердечника: нержавіюча мед. сталь, форма кінчика: J-тип, рівень підтримки: стандартний, Ø провідника 0.035, довжина провідника: 180 см, Інфляційний пристрій, об'єм 20 мл (індефлятор, 3-ходовий краник, Y-коннектор, пристрій для введення провідника, обертаючий пристрій), тиск 30 Атм, гнучка трубка з 3-ходовим краником від 25 см, дисплей (під кутом 30°, з флюоресцируючим фоном)

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 1 600 000.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		1 600 000.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Запит (ціни) пропозицій

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Лютий 2026