



Приватне акціонерне товариство
ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ
ZAPOROZHSKY ABRASIVNY COMBINAT
Private Joint-Stock Company



вул. Олексія Поради, 44, м. Запоріжжя,
69014, ГСП 69600, УКРАЇНА
Телефон: 0 (61) 287-63-09
Факс: (061)-287-67-37. 287-67-38
E-mail: abrasive@abrasive.zp.ua
<http://www.abrasive.zp.ua>
ЄДРПОУ 00222226

Oleksiya Porady str, 44, Zaporozhye,
69014, UKRAINE
Phone: +380 61 287-63-09
Fax: +3 8 0 61-287-67-37. 287-67-38
E-mail: abrasive@abrasive.zp.ua
<http://www.abrasive.zp.ua>
EDRPOU 00222226

КД (конкурсна документація) №584

Дата «24» жовтня 2023 р.







ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» проводить закупівлю наступних ТМЦ для потреб підприємства:





ДК 021:2015 Код 18140000-2 - Аксесуари до робочого одягу




№	Найменування товару з фото	Кіл-ть	Технічні вимоги та характеристики
1	Рукавиці комбіновані з брезентом: 	3000 пар	Рукавиці х/б омбіновані з подвійним надолонником (брезент. ладонь) ГОСТ 12.4.010-75 Основа - Апретована двунитка щільністю 245 г/м2; Надолонник - Брезент, щільність 480 г/м2 для посилення долонної частини у вигляді додаткового надолонника; Підкладка: двунитка апретована. Подвійна стрічка, Шви оброблені оверлоком.
2	Рукавиці гумові, кислотоугостійкі: 	300 пар	Матеріал основи - латекс Витримка - 1 тип Колір основи - помаранчевий Колір покриття - чорний Рукавички латексні ущільнені для робіт з розчинами лугів і кислот до 50%, а також з сипучими і хімічними розчинами - шорстка поверхня хапальної частини рукавички полегшує утримання слизьких предметів. - стійкі до протирання; - можуть активно використовуватись при роботах з кислотами та іншими хімічно активними речовинами; - відрізняються стійкістю до миючих засобів, детергентів та кислот. Відмінні риси: за рахунок більшої щільності матеріалу рукавички тип 1 забезпечують додатковий захист від механічних впливів.

3	Рукавиці брезентові щільністю 420 г/м2 з вогнетривким просоченням ОП ВО: 	900 пар	<p>Тканина: брезент - 100% натуральна тканина, подвійний надолонник з брезентової тканини, щільність 420 г/м2 з вогнетривким просоченням ОП ВО.</p> <p>Виготовлені згідно ГОСТ 12.4.010.75.</p> <p>Висока щільність матеріалу на долонях; Стійкі як до іскор, так і до бризів розпеченого металу.</p> <p>Висока міцність до розриву; Зносостійкість.</p>
4	Рукавиці трикотажні: 	5400 пар	<p>Трикотажні рукавички з ПВХ-малюнком; Матеріал рукавичок - 40 ХБ / 60 ПЄ; Клас в'язання - 7 клас; Вид покриття - ПВХ-малюнок; Галузь застосування - Загальновиробничі роботи.</p>
5	Рукавиці суконні з подвійним надолонником: 	150 пар	<p>Рукавиці суконні з подвійним надолонником. Виконані з СУКНА ПРОМЕТЕЙ; Щільність - 638 гм2; Захист від - Підвищених температур.</p>
6	Рукавиці Нітрилові МБС: 	60 пар	<p>Рукавички нітрилові МБС. Спеціальна нітрилова формула забезпечує відмінну комбінацію гнучкості, механічної стійкості та маслостійкості. Виготовляються без застосування силікону; Зносостійкі. Антистатичні. Маслостійкі. Матеріал рукавичок - Бавовна 100%; Матеріал покриття рукавичок - Нітрил; Покриття - повне; Манжет - Трикотажний; Захисні властивості - Захист від механічних впливів / Маслостійкі; Рівень захисту - 4.1.2.1.X. (EN 388); Стандарт - ДСТУ EN 420:2017, ДСТУ EN 388:2017.</p>
7	Рукавиці нітрилові анатомічні:	1800 пар	<p>Рукавички нітрилові Матеріал рукавичок - Нітрил;</p>

			<p>Манжет - Прямий;</p> <p>Мають рельєфну поверхню долоні;</p> <p>Захисні властивості - Захист від хімічних речовин;</p> <p>Рівень захисту - J.K.L.N.O.T Type A (EN 374-1), 3.0.0.1.X. (EN 388);</p> <p>Відповідає стандарту - ДСТУ EN 420:2017, EN 388:2017, EN ISO 374-1:2018, EN ISO 374-5:2018;</p> <p>Висока хімічна стійкість до кислот (вище 80%) і лугів (до 50%), неорганічних і органічних розчинників, продуктів нафтопереробки.</p>
8	<p>Рукавиці Вачеги:</p> 	120 пар	<p>Матеріал: сукно - щільність 760 г/кв., спиллок - товщина 1,1-1,4 мм.</p> <p>Тип рукавичок: шиті</p> <p>Захист від: підвищених температур</p> <p>Відповідність: ГОСТ 12.4.010-75.</p>
9	<p>Респіратор "пелюсток":</p>  <p>або:</p>  	24000 шт.	<p>Респіратор Пелюсток 200 FFP2.</p> <p>Рівень захисту — FFP2, максимальна концентрація забруднюючої речовини не перевищує 12 ПДК;</p> <p>Захист: пил, дим, туман;</p> <p>Робоча температура, не вище, °С - 50;</p> <p>Гранично допустима концентрація пилу, г/м3 - 100;</p> <p>Час експлуатації, не більше, робочих змін - 5;</p> <p>Зав'язки - стрічки.</p> <p>Респіратор пелюсток складається з армуючої пластмасової шестикінцевої «сніжинки», яка надає форму алюмінієвого носового обхвату, фільтруючого елемента і двох пар зав'язок на потилиці. Фільтруючий елемент – снадбонд, нанесений на марлю.</p> <p>або:</p> <p>Респіратор Пелюсток 201 FFP2.</p> <p>Рівень захисту — FFP2, максимальна концентрація забруднюючої речовини не перевищує 12 ПДК;</p> <p>Захист: пил, дим, туман;</p> <p>форма – чашоподібна;</p> <p>Зав'язки - гумовий шнур.</p> <p>клапан видиху – ні;</p> <p>температура застосування – від -30 до +70°C;</p> <p>стандарт — ДСТУ EN 149:2003;</p>
10	<p>10153 Окуляри захисні козирькові ОК1 (4-7):</p>	300 шт.	<p>Для захисту очей від сліпучої яскравості видимого світла і інфрачервоного випромінювання в металургійній і машинобудівній галузях промисловості, в т.ч. при роботі у печей з</p>

	 <p>або</p> <p>10353 Окуляри захисні козирькові ОКЗ (4-7):</p> 		<p>діапазоном температур джерела випромінювання від 1580° С до 1730° С.</p> <p>Окуляри кріпляться за допомогою поворотно-фіксуючого пристрою на гвинти і гайки до козирка каски захисної для експлуатації спільно зі щитком лицьовим.</p> <p>Забезпечують хороший огляд і можливість безпечної роботи в безпосередній близькості до джерел тепла.</p> <p>Окуляри ОК1 мають округлене захисне скло розміром 120х37 мм з Г-подібним кронштейном;</p> <p>Окуляри ОК3 мають прямокутне захисне скло розміром 130х37мм з Г-подібним кронштейном зі світлофільтрами марок Д1-Д3.</p>
11	<p>Окуляри захисні:</p>  <p>або:</p>  <p>або:</p>  <p>або:</p> 	315 шт.	<p>Вид окулярів - окуляри захисні;</p> <p>Тип окулярів - відкриті;</p> <p>Колір лінз - прозорий;</p> <p>Окуляри призначені для захисту очей від УФ випромінювань і механічних пошкоджень. Окуляри виготовлені з високоякісного полікарбонату. 1-й оптичний клас лінз (не дають спотворень). Покриття anti-scratch захищає поверхню лінз від подряпин. Конструкція передбачає можливість носіння поверх діоптричних окулярів. Регульована довжина дужки. Стандарт ДСТУ EN 166-2017. Легкі і зручні, вони мають широкий кут огляду, що дозволяє повністю контролювати робочий процес. Окуляри також можуть бути використані з іншими засобами індивідуального захисту при садових та загальногосподарських роботах.</p>
12	<p>Щиток захисний лицьовий КБТ з</p>	15 шт.	<p>Щиток з козирковими окулярами ОК1 (З)-ДЗ Захист обличчя та очей від твердих частинок,</p>

	<p>козирковими окулярами (кріплення на каску)</p> 		<p>окалини при куванні, при виробництві чорних та кольорових металів. Стійкість до тривалої дії температури від -20 до +110С. Стійкість до короткострокової дії високих температур до +1490С.</p> <p>Щиток захисний лицьовий КБТ призначений для захисту від іскор та бризок розплавленого металу.</p> <p>Універсальний адаптер для кріплення будь-якої каски. Фіксація положення екрана у відкритому/опущеному стані.</p> <p>Рекомендований для роботи на ділянках з сильним тепловим випромінюванням (лиття кольорових та чорних металів, нагрівальні печі тощо).</p>
13	<p>Півмаска фільтрувальна RESPY (респі) 202 FFP 2 NR D</p> 	90 шт.	<p>Респіратор RESPY Респі 202 FFP 2 NR D</p> <p>Відповідність ДСТУ EN 149:2017</p> <p>Без клапана видиху; Для захисту органів дихання від диму і туману органічних та неорганічних речовин: кіптяви, зварювального диму, оливного туману.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Номінальний коефіцієнт захисту: до 12 ГДК <p>Фільтрувальний матеріал ЕЛЕФЛЕН: Забезпечує максимальну легкість дихання (фактичне значення опору дихання у 2,5 раза нижче за межу для класу FFP 2). Матеріали фільтрувальної частини: Виготовлені з волокон поліпропілену, дозволена експлуатація за високих температур.</p>
14	<p>Каска захисна, універсальна</p> 	80 шт	<p>Призначення – захист голови, розмір – регульований, колір – помаранчевий, білий, матеріал – високоміцний поліетилен.</p> <p>Сфера застосування – будівельна, металургійна, машинобудівна галузі.</p>
15	<p>Навушники протишумові</p> 	60 шт	<p>Ефективність зниження звуку: не нижче SNR 27 дБ.</p> <p>М'які, щільно прилягаючі та безпечні для шкіри матеріали і широкі ущільнювальні подушки.</p>

			
16	<p>Рукавиці зварювальника з крагами</p> 	8 шт	<p>Матеріал - високоякісний жаростійкий спілок (сорт АВ), прошиті нитками. Підкладка на долонній частині рукавички -термостійкий фліс, підкладка краги - бавовняний матеріал з вогнестійкою просоченням. Захист швів від попереднього стирання. Експлуатація в температурному діапазоні -20 С - +500 С.</p>
17	<p>Газозахисний респіратор РПГ-67 зі змінними патронами</p>  <p>Фільтрувальні патрони КД або К для газозахисного респіратора РПГ-67</p> <p>АБО</p>	9 шт	<p>Респіратор РПГ-67 призначений для захисту органів дихання людини від шкідливих домішок, наявних в атмосфері у формі парів і газів. Склад Респіратора РПГ-67 - гумова напівмаска, два фільтрувальних патрони.</p> <p>Марка фільтрувального патрону РПГ-67-КД. Захист від парів і газів, що містять АМІАК.</p>

			
--	---	--	--

Вимоги до Продукції:

- Повна відповідність продукції технічним вимогам вказаних у таблиці вище.
- Продукція нова, яка не була у використанні
- *Допускається аналог/еквівалент будь яких вітчизняних або іноземних виробників з відповідним рівнем якості*

Для участі у закупівлі потенційний постачальник **обов'язково** повинен підтягнути на PLAYTENDER:

- **комерційну пропозицію (оформлену на офіційному бланку потенційного постачальника)** в якій потенційний постачальник вказує ціну на ТМЦ, умови постачання і оплати;
- **свідоцтво платника податку.**
- **фінансовий звіт 1 (перша) або 2 (друга) форма** за останній звітний період;
- дійсну **довідку** про відсутність податкової заборгованості на момент кваліфікації (або оформлену на офіційному бланку потенційного постачальника);
- **Гарантійний лист**, в якому учасник гарантує, що не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з

питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

- При пропонуванні аналогу/еквіваленту необхідно надати дані з каталогу (або ескіз) з вказанням технічних параметрів для прийняття рішення спеціалістами нашого підприємства про його відповідність предмету закупівлі (за наявності);
 - При наявності ТМЦ, надати копію Сертифікату заводу-виробника з подальшим наданням оригіналу Сертифікату відповідності, що підтверджує якість продукції з печаткою Постачальника, або при виготовленні Продукції надати зразок сертифікату заводу-виробника з подальшим наданням при відвантаженні Продукції копія оригіналу сертифікату того ж заводу-виробника, завіреного печаткою Постачальника (в документі обов'язково повинен бути штамп ВТК Виробника і підпис уповноваженої особи); «Виписка» з сертифікату НЕ ДІЙСНА.
 - Сертифікат якості на пропоновану продукцію (за наявності);
- **Термін і місце постачання** – до 10.08.2023р., поставка на базисі DAP у найкоротший можливий термін з моменту підписання договору на склад покупця за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, 44
- **Умови оплати** договору - 100 % по факту Поставки Продукції протягом 14 банківських днів після отримання Продукції.

Якщо учасник бере участь в тендері ПрАТ “Запоріжабразив”, то цьому учаснику необхідно зареєструватися на електронному майданчику PLAYTENDER за посиланням: <https://playtender.com.ua/zak/user-tender>.

У разі появи питань щодо реєстрації на майданчику PLAYTENDER просимо звертатися на гарячу лінію PLAYTENDER за телефонами: 0 800 330 331 або 044 33 444 10.

По всіх питаннях стосовно предмета закупівлі просимо звертатися за телефоном: (061)700-20-46 з 7.30 до 16.00.

a.hurska@zak-abrasives.com

Аліна Гурська