



Приватне акціонерне товариство
ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ

ZAPOROZHSKY ABRASIVNY COMBINAT

Private Joint-Stock Company



вул. Олексія Поради, 44, м. Запоріжжя,
69014, ГСП 69600, УКРАЇНА
Телефон: 0 (61) 287-63-09
Факс: (061)-287-67-37. 287-67-38
E-mail: abrasive@abrasive.zp.ua
<http://www.abrasive.zp.ua>
ЄДРПОУ 00222226

Oleksiya Porady str, 44, Zaporozhye,
69014, UKRAINE
Phone: +380 61 287-63-09
Fax: +3 8 0 61-287-67-37. 287-67-38
E-mail: abrasive@abrasive.zp.ua
<http://www.abrasive.zp.ua>
EDRPOU 00222226

КД (конкурсна документація) №304

Дата «21» липня 2023 р.

ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» проводить закупівлю наступних ТМЦ для потреб підприємства:

ДК 021:2015 Код 18140000-2 - Аксесуари до робочого одягу

№	Найменування товару з фото	Кількість	Розміри рукавиць	Технічні вимоги та характеристики
1	Рукавиці комбіновані з брезентом: 	2325 пар	М - 465 пар L - 1162 пар XL - 698 пар	Рукавиці х/б омбіновані з подвійним надолонником (брезент. ладонь) ГОСТ 12.4.010-75 Основа - Апретована двунитка щільністю 245 г/м2; Надолонник - Брезент, щільність 480 г/м2 для посилення долонної частини у вигляді додаткового надолонника; Підкладка: двунитка апретована. Подвійна стрічка, Шви оброблені оверлоком.
2	Рукавиці гумові, кислотоугостійкі: 	597 пар	М – 120 пар L - 298 пар XL - 179 пар	Матеріал основи - латекс Витримка - 1 тип Колір основи - помаранчевий Колір покриття - чорний Рукавички латексні ущільнені для робіт з розчинами лугів і кислот до 50%, а також з сипучими і хімічними розчинами - шорстка поверхня хапальної частини рукавички полегшує утримання слизьких предметів. - стійкі до протирання; - можуть активно використовуватись при роботах з кислотами та іншими хімічно активними речовинами; - відрізняються стійкістю до миючих засобів, детергентів та кислот. Відмінні риси: за рахунок більшої щільності матеріалу рукавички тип 1 забезпечують додатковий захист від механічних впливів.

3	Рукавиці брезентові щільністю 420 г/м2 з вогнетривким просоченням ОП ВО: 	792 пар	М - 158 пар L – 396 пар XL - 238 пар	Тканина: брезент - 100% натуральна тканина, подвійний надолонник з брезентової тканини, щільність 420 г/м2 з вогнетривким просоченням ОП ВО. Виготовлені згідно ГОСТ 12.4.010.75. Висока щільність матеріалу на долонях; Стійкі як до іскор, так і до бризів розпеченого металу. Висока міцність до розриву; Зносостійкість.
4	Рукавиці трикотажні: 	4203 пар	М - 840 пар L - 2102 пар XL – 1261 пар	Трикотажні рукавички з ПВХ-малюнком; Матеріал рукавичок - 40 ХБ / 60 ПЄ; Клас в'язання - 7 клас; Вид покриття - ПВХ-малюнок; Галузь застосування - Загальновиробничі роботи.
5	Рукавиці суконні з подвійним надолонником: 	165 пар	розмір - "L"	Рукавиці суконні з подвійним надолонником. Виконані з СУКНА ПРОМЕТЕЙ; Щільність - 638 гм2; Захист від - Підвищених температур.
6	Рукавиці Нітрилові МБС: 	51 пар	розмір - "L"	Рукавички нітрилові МБС. Спеціальна нітрилова формула забезпечує відмінну комбінацію гнучкості, механічної стійкості та маслорозштовхуючих властивостей. Виготовляються без застосування силікону; Зносостійкі. Антистатичні. Маслобензостійкі. Матеріал рукавичок - Бавовна 100%; Матеріал покриття рукавичок - Нітрil; Покриття - повне; Манжет - Трикотажний; Захисні властивості - Захист від механічних впливів / Маслобензостійкі; Рівень захисту - 4.1.2.1.X. (EN 388); Стандарт - ДСТУ EN 420:2017, ДСТУ EN 388:2017.

7	Рукавиці нітрилові анатомічні: 	1800 пар	М - 360 пар L - 900 пар XL - 540 пар	Рукавички нітрилові Матеріал рукавичок - Нітрил; Манжет - Прямий; Мають рельєфну поверхню долоні; Захисні властивості - Захист від хімічних речовин; Рівень захисту - J.K.L.N.O.T Type A (EN 374-1), 3.0.0.1.X. (EN 388); Відповідає стандарту - ДСТУ EN 420:2017, EN 388:2017, EN ISO 374-1:2018, EN ISO 374-5:2018; Висока хімічна стійкість до кислот (вище 80%) і лугів (до 50%), неорганічних і органічних розчинників, продуктів нафтопереробки.
8	Рукавиці Вачеги: 	93 пар	розмір - "XL"	Матеріал: сукно - щільність 760 г/кв., спиллок - товщина 1,1-1,4 мм. Тип рукавичок: шиті Захист від: підвищених температур Відповідність: ГОСТ 12.4.010-75.
9	Респіратор "пелюсток":  або:  	24717 шт.		Респіратор Пелюсток 200 FFP2. Рівень захисту — FFP2, максимальна концентрація забруднюючої речовини не перевищує 12 ПДК; Захист: пил, дим, туман; Робоча температура, не вище, °С - 50; Гранично допустима концентрація пилу, г/м3 - 100; Час експлуатації, не більше, робочих змін - 5; Зав'язки - стрічки. Респіратор пелюсток складається з армуючої пластмасової шестикінцевої «сніжинки», яка надає форму алюмінієвого носового обхвату, фільтруючого елемента і двох пар зав'язок на потилиці. Фільтруючий елемент – снадбонд, нанесений на марлю. або: Респіратор Пелюсток 201 FFP2. Рівень захисту — FFP2, максимальна концентрація забруднюючої речовини не перевищує 12 ПДК; Захист: пил, дим, туман; форма – чашоподібна; Зав'язки - гумовий шнур. клапан видиху – ні; температура застосування – від -30 до +70°C; стандарт — ДСТУ EN 149:2003;

10	10153 Окуляри захисні козирькові ОК1 (4-7):  або 10353 Окуляри захисні козирькові ОК3 (4-7): 	60 шт.		Для захисту очей від сліпучої яскравості видимого світла і інфрачервоного випромінювання в металургійній і машинобудівній галузях промисловості, в т.ч. при роботі у печей з діапазоном температур джерела випромінювання від 1580° С до 1730° С. Окуляри кріпляться за допомогою поворотно-фіксуючого пристрою на гвинти і гайки до козирка каски захисної для експлуатації спільно зі щитком лицьовим. Забезпечують хороший огляд і можливість безпечної роботи в безпосередній близькості до джерел тепла. Окуляри ОК1 мають округлене захисне скло розміром 120х37 мм з Г-подібним кронштейном; Окуляри ОК3 мають прямокутне захисне скло розміром 130х37мм з Г-подібним кронштейном зі світлофільтрами марок Д1-Д3.
11	Окуляри зварювальника: 	12 шт.		Матеріал лінз - Полікарбонат (класу 1); Наявність фотоеlementу - Так. Затемнення - 5; Стандарт - EN169:2002 щодо світлопропускання для зварювальних фільтрів; Тип вентиляції - Непряма; Антизапотіваюче покриття - Так, огляд - клас N; Захист від подряпин - Так (клас K); Легко регульований ремінець для забезпечення зручної та надійної посадки.
12	Окуляри захисні:  або:  або:	171 шт.		Вид окулярів - окуляри захисні; Тип окулярів - відкриті; Колір лінз - прозорий; Окуляри призначені для захисту очей від УФ випромінювань і механічних пошкоджень. Окуляри виготовлені з високоякісного полікарбонату. 1-й оптичний клас лінз (не дають спотворень). Покриття anti-scratch захищає поверхню лінз від подряпин. Конструкція передбачає можливість носіння поверх діоптричних окулярів. Регульована довжина дужки. Стандарт ДСТУ EN 166-2017. Легкі і зручні, вони мають широкий кут огляду, що дозволяє повністю контролювати робочий процес. Окуляри також можуть бути використані з іншими засобами індивідуального захисту при садових та

	 або:			загальногосподарських роботах.
13	Щиток захисний лицьовий КБТ з козирковими окулярами (кріплення на каску) 	15 шт.		Щиток з козирковими окулярами ОК1 (З)-ДЗ Захист обличчя та очей від твердих частинок, окалини при куванні, при виробництві чорних та кольорових металів. Стійкість до тривалої дії температури від -20 до +110С. Стійкість до короткострокової дії високих температур до +1490С. Щиток захисний лицьовий КБТ призначений для захисту від іскор та бризок розплавленого металу. Універсальний адаптер для кріплення будь-якої каски. Фіксація положення екрана у відкритому/опущеному стані. Рекомендований для роботи на ділянках з сильним тепловим випромінюванням (лиття кольорових та чорних металів, нагрівальні печі тощо).
14	Напальчники: 	37200 шт.	розмір - "L"	Призначені для захисту та ізоляції пальців рук, а також для захисту від впливу кислот та лугів концентрацією до 20%. Виготовлені із високоякісного натурального латексу. Витримують дезінфекцію. Тонкий, але міцний обідок напальчника забезпечує щільне обхвату пальця.

15	Півмаска фільтрувальна RESPY (респі) 202 FFP 2 NR D 	300 шт.		Респіратор RESPY Респі 202 FFP 2 NR D Відповідність ДСТУ EN 149:2017 Без клапана видиху; Для захисту органів дихання від диму і туману органічних та неорганічних речовин: кіптяви, зварювального диму, оливного туману. Номинальний коефіцієнт захисту: до 12 ГДК Фільтрувальний матеріал ЕЛЕФЛЕН: Забезпечує максимальну легкість дихання (фактичне значення опору дихання у 2,5 раза нижче за межу для класу FFP 2). Матеріали фільтрувальної частини: Виготовлені з волокон поліпропілену, дозволена експлуатація за високих температур.
----	--	------------	--	--

Вимоги до Продукції:

- Повна відповідність продукції технічним вимогам вказаних у таблиці вище.
- Продукція нова, яка не була у використанні
- *Допускається аналог/еквівалент будь яких вітчизняних або іноземних виробників з відповідним рівнем якості*

Для участі у закупівлі потенційний постачальник **обов'язково** повинен підтягнути на PLAYTENDER:

- **комерційну пропозицію (оформлену на офіційному бланку потенційного постачальника)** в якій потенційний постачальник вказує ціну на ТМЦ, умови постачання і оплати;
- **свідоцтво платника податку.**
- **фінансовий звіт 1 (перша) або 2 (друга) форма** за останній звітний період;
- дійсну **довідку** про відсутність податкової заборгованості на момент кваліфікації (або оформлену на офіційному бланку потенційного постачальника);
- **Гарантійний лист**, в якому учасник гарантує, що не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

- При пропонуванні аналогу/еквіваленту необхідно надати дані з каталогу (або ескіз) з вказанням технічних параметрів для прийняття рішення спеціалістами нашого підприємства про його відповідність предмету закупівлі (за наявності);
- При наявності ТМЦ, надати копію Сертифікату заводу-виробника з подальшим наданням оригіналу Сертифікату відповідності, що підтверджує якість продукції з печаткою Постачальника, або при виготовленні Продукції надати зразок сертифікату заводу-виробника з подальшим наданням при відвантаженні Продукції копія оригіналу сертифікату того ж заводу-виробника, завіреного печаткою Постачальника (в документі обов'язково повинен бути штамп ВТК Виробника і підпис уповноваженої особи); «Виписка» з сертифікату НЕ ДІЙСНА.
- Сертифікат якості на пропоновану продукцію (за наявності);

– **Термін і місце постачання** – Продукція постачається згідно заяви підприємства впродовж періоду липень-вересень 2023р.; 1 партія до 04.08.2023р., на базисі DAP на склад ПрАТ «Запоріжжяабразив» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, 44.

– **Умови оплати** договору - 100 % по факту Поставки Продукції протягом 14 банківських днів після отримання Продукції.

Якщо учасник бере участь в тендері ПрАТ “Запоріжжяабразив”, то цьому учаснику необхідно зареєструватися на електронному майданчику PLAYTENDER за посиланням: <https://playtender.com.ua/zak/user-tender>.

У разі появи питань щодо реєстрації на майданчику PLAYTENDER просимо звертатися на гарячу лінію PLAYTENDER за телефонами: 0 800 330 331 або 044 33 444 10.

По всіх питаннях стосовно предмета закупівлі просимо звертатися за телефоном: (061)700-20-46 з 7.30 до 16.00.

a.paiunina@zak-abrasives.com Анастасія ПАЮНІНА