

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		
Рабочая цепь		
Тип эл.тока	переменный	
Число фаз		3
Напряжение	V	380
Частота	Hz	50

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕЛЕЖКА МОНОРЕЛЬСОВАЯ ПРИВОДНАЯ– 3.2 t

ТИП	КМ 30
Заводской номер	170023
Масса	66 kg
Диаметр ходового колеса	125 mm
Скорость передвижения	
- основная, m/min	20
- микро, m/min	-
Допустимый уклон монорельсового пути %	0.3
Способ управления	электрический
Механизм передвижения – группа FEM 9.511	2m

2. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

2.1 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Тип		ККТ71 - 6
Заводской номер		170378
Тип эл.тока		переменный
Мощность	kW	0.25
Напряжение	V	380/220
Частота	Hz	50
Номинальный ток	A	1.3/2.3
Скорость вращения	min ⁻¹	910
Число включений	h ⁻¹	120
Относительная продолжительность работы	%	40
Степень взрывозащиты – EN5018		N/A
Масса	kg	11.5
Ниво защиты		IP54

